

AllétræsMuld

2023

Anvendelsesområder

AllétræsMuld anvendes ved plantning af større træer.
Anvendes i plantehullet.

Anbefalinger om brug

Produktet bruges direkte i plantehullet ved plantning af træer og buske.

Det anbefales ikke at bruge det i dybder på over 50 cm, uden at der er sikkerhed for god dræning i plantehullet. Ved mangelfuld dræning kan det anbefales at bruge SuperMuld i bunden og AllétræsMuld i de øverste 50 cm.

Produktet har en god stabil struktur. Dets struktur ødelægges ikke ved en hård håndtering.

Fremstilling

AllétræsMuld er fremstillet efter forskrifter fra Københavns Kommune. Produktet består af en blanding af Svær SuperMuld, spagnum, grus, hornspåner og organisk langtidseffektiv gødning.

Tekstur, egenskaber og næringsindhold

Grovsand, %	54,9
Finsand, %	28,0
Silt, %	7,3
Ler, %	6,8
Humus, %	3,0
<hr/>	
Vægtfylde, ton/m ³	1,4
Ukrudt, stk./l	0
Hydraulisk ledningsevne, m/s	1,9 x10 ⁻⁵
Samlet porevolumen, %	44,3
Reaktionstal, Rt	7,7 – 8,3
Ledningstal, Lt	1,4
<hr/>	
Fosfortal, Pt	3,2
Kaliumtal, Kt	20,1
Magnesiumtal, Mgt	8,9

Data er et gennemsnit af de sidste 3 analyser.

