BoldMix, Sjælland

2023

Anvendelsesområder

BoldMix anvendes til topdressing, reparation og opretning af lunker på græsarealer og boldbaner. BoldMix er endvidere velegnet som vækstlag til græsarealer og boldbaner.

Anbefalinger om brug

Vækstlag: Et 30-40 cm lag udlægges ovenpå drænlaget, udjævnes og gennemvandes. Herefter komprimeres jorden og der kan sås græs. Tilfør gødning efter fremspiring.

Topdressing: Udlæg 8 mm 1-2 gange pr. år, mens græsset er i god vækst. Anvend slæbenet. N-gødning: Anvend svovlsur ammoniak eller kalkammonsalpeter. Fosfor- og kaliumvirkning af 10 mm topdres svarer til 6 kg NPK 23-3-7 pr. 100 m^2 (0,1 kg N, 0,2 kg P og 0,6 kg K pr. 100 m^2).

Reparation: Udlæg passende lag, udjævn og læg græstørv tilbage. Sørg for at vande tilstrækkeligt. I dybe lunker anvendes Svær SuperMuld.

Fremstilling

BoldMix er fremstillet af specialsand og stabil have- og parkkompost. Komposten har været udsat for temperaturer over 70°C og er derfor fri for ukrudtsfrø og plantesygdomme.

Tekstur, egenskaber og næringsindhold

Grovsand, %	82,3
Finsand, %	8,5
Silt, %	3,5
Ler, %	3,0
Humus, %	2,8
Sold, mm	6
Vægtfylde, ton/m3	1,35
Middelkornstørrelse, mm	0,55
Ukrudt, stk./l	0
Hydraulisk ledningsevne, m/s	8,4 x10^{-5}
Samlet porevolumen, %	45,9
Reaktionstal, Rt	7,6-7,8
Ledningstal, Lt	1,2
Fosfortal, Pt	3,7
Kaliumtal, Kt	26,2
Magnesiumtal, Mgt	7,8

Data er et gennemsnit af de sidste 3 analyser.


100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Gennemfald %
0,01
0,1
1
10
100
Sigte str. i mm