

# FilterMuld med pimpsten

## 2024

### Anvendelsesområder

FilterMuld med pimpsten anvendes i rabatter langs veje og i regnbede. Produktet er velegnet hvor der f.eks. ønskes græsvækst og stauder og hvor der er behov for en høj dræningsevne.

Pimpsten er et rent produkt, der er meget let i tør tilstand, men som kan optage og frigive vand. Pimpsten kan derved optimere vandbalancen da den både har gode drænegenskaber, modvirker vandmangel i tørkeperioder og har en stabil struktur.

Grovsandsfraktionen og det lave organiske indhold sikrer høj hydraulisk ledningsevne og produktet forsinker regnvandets videre vej mod anden afdræning. Funktionen er afhængig af hvilken kultur, der etableres i produktet.

### Anbefalinger om brug

Produktet har en god stabil struktur. Dets struktur ødelægges ikke ved en hård håndtering.

Hvis produktet ikke komprimeres ved udlægningen, må man efterfølgende forvente, at produktet sætter sig 15-25 %, hvorfor der kan opstå behov for efterfyldning.

Næringsstoffer er organisk bundet og frigives langsomt. Det kan derfor anbefales, at man ved etableringen tildeler ca. 1 kg NPK (f.eks. 21-3-10) pr. 100 m<sup>2</sup>.

### Fremstilling

Produktet består af en blanding af 2 sandtyper, pimpsten og stabil madraskompost. Produktet er ukrudtsfrit.

### Tekstur, egenskaber og næringsindhold

---

Grovsand, %	69,1
Finsand, %	19,0
Silt, %	5,4
Ler, %	4,9
Humus, %	1,6
Vægtfylde, ton/m <sup>3</sup>	1,4
Størrelse, mm	0-22
Ukrudt, stk/l	0
Ledningstal, Lt	0,9

Data er et gennemsnit af de sidste 3 analyser.

---

